



PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30

Lubricante 100% sintético para motores gasolina, alcohol, GNC, flex o diésel sin filtro de partículas (DPF).

Descripción y Aplicaciones

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 está formulado con aceites base sintéticos de alto rendimiento, aditivos exclusivos de calidad con propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes, antidesgaste y antiespumante, proporcionando máxima protección para motores sometidos a grandes esfuerzos y turboalimentado.

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 proporciona una excelente resistencia a las variaciones térmicas y alta estabilidad a la oxidación, evita la formación de lodos y barnices y es compatible con sellos de goma. Esto mantiene el sistema limpio durante mucho más tiempo, lo que permite un mejor sellado y menor desgaste de las piezas.

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 se recomienda para su uso en todos los automóviles que lo requieran su especificación y en motores que trabajan en condiciones extremas de operación, promoviendo unos largos intervalos de intercambio.

Características y Beneficios

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 está formulado para proporcionar un rendimiento óptimo del motor y protección de sus componentes mediante:

- Excelente resistencia al corte, incluso a altas temperaturas de trabajo.
- Protección contra la formación de lodos y fangos en condiciones severas.
- Fácil arranque en frío debido a sus excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas.
- Viscosidad más estable con la variación de temperatura debido a su alto índice de viscosidad.

Especificaciones de Rendimiento

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 cumple o supera las siguientes especificaciones:

- SAE 5W-30
- API SP
- ACEA A5/B5

Nota: Siempre consulte el manual del propietario de su vehículo para verificar las especificaciones recomendadas por el fabricante.

Propiedades Típicas

Parámetro	Método	Unidad	Valor Típico
Aspecto	VISUAL	-	Claro
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,8560
Viscosidad a 100°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	12,2
Índice de Viscosidad (IV)	ASTM D2270	-	160
C.C.S a -30°C	ASTM D5293	cP	6.100
Punto de Inflamación VAC	ASTM D92	°C	226
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11,0

Todos los datos técnicos disponibles son solo para referencia. Estas son características de la producción actual. Las futuras producciones serán según la especificación PLI, pero pueden ocurrir variaciones en estas características.

Ficha Técnica

Revisado: 15/12/2024 (LA)



PETRONAS

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30

Salud y Seguridad

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, use este producto de manera adecuada y siga correctamente las instrucciones del fabricante del equipo. Evite el contacto directo con la piel. Lávese inmediatamente con agua y jabón en caso de contacto directo con la piel. No verter en alcantarillado, suelo o agua.

Para obtener más información, solicite la "Hoja de datos de seguridad de materiales para productos químicos (MSDS)" a través de nuestro Servicio de atención al cliente. Visite nuestro sitio web www.pli-petronas.com.br

Observación importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales y / o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales debidamente registradas y propiedad de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd ("PLISB"), o sus subsidiarias o empresas del Grupo PETRONAS (salvo que se indique lo contrario). Los documentos pertenecientes a PLISB y la información aquí contenida se consideran válidos desde la fecha de su revisión. PLISB no garantiza, expresa o implícitamente, la exactitud o integridad de la información contenida en el documento en cualquier transacción realizada por terceros. La información proporcionada en los documentos PLISB se basa en pruebas de laboratorio estándar y se proporciona solo como guía. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de consultar la versión más reciente de estos Documentos PLISB. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y usar los productos de manera segura y de una manera apropiada para su uso previsto, observando todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las autoridades locales respectivas para su uso.

Las Hojas de datos de seguridad de materiales químicos (MSDS) están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener la información adecuada sobre el almacenamiento, manipulación y eliminación del producto. PLISB o sus subsidiarias y empresas del Grupo Petronas no asumirán responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio, directo, indirecto o de cualquier tipo, ya sea derivado de contratos, negligencia u otra acción ilícita, vinculada o resultante de una anomalía. uso de los materiales y / o información, así como por no negligencia en el cumplimiento de las recomendaciones de los materiales y / o información, o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales y / o información. Todos los productos, servicios e información proporcionados están sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Consulte a uno de nuestros representantes locales si necesita información adicional.

Código-70846