



PETRONAS Sprinta Brake Fluid DOT 4

Diseñado por Fluid Technology Solutions™ para ser la opción preferida que brinda una excelente protección y mayor vida útil del fluido para sistemas de frenos y embrague.

Descripción y Aplicaciones

PETRONAS Sprinta Brake Fluid DOT 4 es un fluido 100% sintético para su aplicación en sistemas de frenos hidráulicos de motocicletas con frenos de disco o tambor. Su avanzada formulación le confiere características de alto punto de ebullición, bajo punto de congelación y excelente compatibilidad con juntas de goma.

Características y Beneficios

PETRONAS Sprinta Brake Fluid DOT 4 mejora el rendimiento de su motocicleta mientras reduce significativamente sus costos de mantenimiento a través de:

- Protección contra la corrosión, protegiendo los componentes de base metálica, promoviendo una mayor vida útil del sistema de frenos.
- Buena estabilidad oxidativa y térmica, prolongando la vida útil del aceite y, en consecuencia, de la motocicleta.
- Película lubricante eficaz y estable para evitar ruidos y mejorar el tiempo de reacción del sistema.
- Alta compatibilidad con sellos para evitar fugas de fluido y aumentar la vida útil de los componentes.
- Buena fluidez a baja temperatura para un tiempo de reacción más eficaz del sistema.
- Alto punto de ebullición en seco para evitar condiciones de bloqueo por vapor y mejorar la eficiencia de frenado.
- Alto punto de ebullición húmedo para aumentar la eficiencia de frenado durante la vida útil, mejorando la seguridad del vehículo.

Especificaciones de Rendimiento

PETRONAS Sprinta Brake Fluid DOT 4 cumple o supera las siguientes especificaciones:

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J1704
- CUNA NC 956-01
- ISSO 4925
- NBR 9292 ABNT 4
- IRAM H4

Nota: Siempre consulte el manual del propietario de su vehículo para verificar las especificaciones recomendadas por el fabricante.



PETRONAS Sprinta Brake Fluid DOT 4

Propiedades Típicas

Parámetro	Método	Unidad	Valor Típico
Color	VISUAL	-	Amarillo
Densidad a 20°C/4°C	ASTM D4052	g/cm ³	1,067
Viscosidad a -40°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	1.100
Punto de Ebullición Seco	ASTM D1120	°C	276
Punto de Ebullición Húmedo	ASTM D1120	°C	176
Efecto en Caucho SBR	ISO 4925	-	Pasa
Efecto en Caucho EPDM	SAE J1703	-	Pasa
Efecto en Caucho Natural	ISO 4925	-	Pasa

Todos los datos técnicos disponibles son solo para referencia. Estas son características de la producción actual. Las futuras producciones serán según la especificación PLI, pero pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud y Seguridad

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, use este producto de manera adecuada y siga correctamente las instrucciones del fabricante del equipo. Evite el contacto directo con la piel. Lávese inmediatamente con agua y jabón en caso de contacto directo con la piel. No verter en alcantarillado, suelo o agua.

Para obtener más información, solicite la "Hoja de datos de seguridad de materiales para productos químicos (MSDS)" a través de nuestro Servicio de atención al cliente. Visite nuestro sitio web www.pli-petronas.com.br

Observación importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales y / o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales debidamente registradas y propiedad de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd ("PLISB"), o sus subsidiarias o empresas del Grupo PETRONAS (salvo que se indique lo contrario). Los documentos pertenecientes a PLISB y la información aquí contenida se consideran válidos desde la fecha de su revisión. PLISB no garantiza, expresa o implícitamente, la exactitud o integridad de la información contenida en el documento en cualquier transacción realizada por terceros. La información proporcionada en los documentos PLISB se basa en pruebas de laboratorio estándar y se proporciona solo como guía. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de consultar la versión más reciente de estos Documentos PLISB. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y usar los productos de manera segura y de una manera apropiada para su uso previsto, observando todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las autoridades locales respectivas para su uso.

Las Hojas de datos de seguridad de materiales químicos (MSDS) están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener la información adecuada sobre el almacenamiento, manipulación y eliminación del producto. PLISB o sus subsidiarias y empresas del Grupo Petronas no asumirán responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio, directo, indirecto o de cualquier tipo, ya sea derivado de contratos, negligencia u otra acción ilícita, vinculada o resultante de una anomalía. uso de los materiales y / o información, así como por no negligencia en el cumplimiento de las recomendaciones de los materiales y / o información, o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales y / o información. Todos los productos, servicios e información proporcionados están sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Consulte a uno de nuestros representantes locales si necesita información adicional.

Código-70901