



PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30

Diseñado con tecnología °CoolTech™ para combatir el calentamiento excesivo del motor.

Las condiciones de conducción modernas, como el tráfico urbano, el sistema start-stop, la conducción con cargas pesadas, la aceleración de la carretera, las subidas empinadas, entre otras, someten a los motores a una tensión que puede provocar una acumulación excesiva de calor. La generación de calor del motor no se limita a un país o normas de conducción específicos; son problemas comunes a los que se enfrentan los motores en todo el mundo.

Descripción y Aplicaciones

PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30 es un lubricante 100% sintético, especialmente desarrollado para proporcionar un alto rendimiento y una mayor vida útil del motor, ahorrando energía/combustible y protección del medio ambiente al reducir el nivel de emisiones liberadas a la atmósfera. Recomendado para motores de vehículos de pasajeros propulsados por gasolina, GNC o flex fuel.

PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30 proporciona una excelente resistencia a las variaciones térmicas y mejor estabilidad a la oxidación, previene la formación de depósitos, lodos, barnices y es compatible con componentes del sistema de sellado. Sus características mantienen el sistema limpio por mucho más tiempo, permitiendo un mejor poder de sellado y un menor desgaste de las piezas.

PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30 está diseñado para su uso en motores General Motors impulsados por gasolina, alcohol solicitan la especificación GM para Dexos 1™ de tercera generación (reemplaza las especificaciones GM-LL_A-025, GM6094 M y GM 4718M).

Las experiencias adquiridas por PETRONAS en la Fórmula 1 y en otros importantes eventos y competiciones automovilísticas permitieron el desarrollo de la línea PETRONAS Syntium, lubricantes de alta tecnología capaces de satisfacer las necesidades de la nueva generación de motores, tanto en las pistas como en las calles.

Características y Beneficios

PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30 está formulado con tecnología °CoolTech™ para combatir el calor excesivo del motor, proporcionando un rendimiento óptimo del motor y protección de sus componentes a través de:

- Mayor protección de los sistemas de postratamiento, y mayor combate contra la emisión de contaminantes.
- Excelente resistencia a la oxidación y al espesamiento del aceite a altas temperaturas, manteniendo el aceite en condiciones adecuadas para el funcionamiento del motor.
- Control óptimo de depósitos de alta temperatura para mejorar la capacidad de conducción y el rendimiento del motor.
- Alta protección contra el desgaste prematuro de las piezas del motor.
- Alto rendimiento en economía de combustible

Especificaciones de Rendimiento

PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30 cumple o supera las siguientes especificaciones:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • SAE 5W-30 | • GM 4718M |
| • API SQ | • CHRYSLER MS-6395 |
| • ILSAC GF-7 | • FORD WSS-M2C946-A |
| • GM DEXOS 1™ (3ª Generación) | • FORD WSS-M2C961-A1 |
| • GM 6094A | |

Nota: Siempre consulte el manual del propietario de su vehículo para verificar las especificaciones recomendadas por el fabricante.



PETRONAS Syntium 3000 XS 5W-30

Propiedades Típicas

Parámetro	Método	Unidad	Valor Típico
Aspecto	VISUAL	-	Claro
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,851
Viscosidad a 100°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	10,50
Índice de Viscosidad (IV)	ASTM D2270	-	140
C.C.S a -30°C	ASTM D5293	cP	4.600
Punto de Inflamación VAC	ASTM D92	°C	220

Todos los datos técnicos disponibles son solo para referencia. Estas son características de la producción actual. Las futuras producciones serán según la especificación PLI, pero pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud y Seguridad

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, use este producto de manera adecuada y siga correctamente las instrucciones del fabricante del equipo. Evite el contacto directo con la piel. Lávese inmediatamente con agua y jabón en caso de contacto directo con la piel. No verter en alcantarillado, suelo o agua.

Para obtener más información, solicite la "Hoja de datos de seguridad de materiales para productos químicos (MSDS)" a través de nuestro Servicio de atención al cliente. Visite nuestro sitio web www.pli-petronas.com.br

Observación importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales y / o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales debidamente registradas y propiedad de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd ("PLISB"), o sus subsidiarias o empresas del Grupo PETRONAS (salvo que se indique lo contrario). Los documentos pertenecientes a PLISB y la información aquí contenida se consideran válidos desde la fecha de su revisión. PLISB no garantiza, expresa o implícitamente, la exactitud o integridad de la información contenida en el documento en cualquier transacción realizada por terceros. La información proporcionada en los documentos PLISB se basa en pruebas de laboratorio estándar y se proporciona solo como guía. Se aconseja a los usuarios que se

aseguren de consultar la versión más reciente de estos Documentos PLISB. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y usar los productos de manera segura y de una manera apropiada para su uso previsto, observando todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las autoridades locales respectivas para su uso.

Las Hojas de datos de seguridad de materiales químicos (MSDS) están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener la información adecuada sobre el almacenamiento, manipulación y eliminación del producto. PLISB o sus subsidiarias y empresas del Grupo Petronas no asumirán responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio, directo, indirecto o de cualquier tipo, ya sea derivado de contratos, negligencia u otra acción ilícita, vinculada o resultante de una anomalía. uso de los materiales y / o información, así como por no negligencia en el cumplimiento de las recomendaciones de los materiales y / o información, o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales y / o información. Todos los productos, servicios e información proporcionados están sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Consulte a uno de nuestros representantes locales si necesita información adicional.